

الكاونترات

١. كاونترات قياس ٢٨٠ عرض سم في عمق ٨٥ سم وارتفاع ١١٢ سم ، شامل الواجهة الخلفية **عدد (١)**
٢. قياس ٢٤٠ عرض سم في عمق ٨٥ سم وارتفاع ١١٢ سم ، شامل الواجهة الخلفية **عدد (١)** .
٣. قياس ٢٤٠ عرض سم في عمق ٨٥ سم وارتفاع ١١٢ سم ، لايشمل الواجهة الخلفية **عدد (١)** .
٤. مقاعد ثابتة مع حوض زراعي في منطقة خدمة العملاء (CS) **عدد (١) :**

الرجوع إلى الرسم. Bench1

وحدة بعرض (٠,٦٢) م وطول (١,٨٠) م تتكون من اربع مقاعد ، طول كل منهما ٥٥٠ مم، مع حوض زراعي في اخر المقعد بطول تقريبي (٧٧سم) م وارتفاع (٤٥٠) مم فوق مستوى المقعد. يتم تشطيب المقعد والحوض باستخدام مادة كورين لامعة بسماكة لا تقل عن ١٢ مم من جميع الجوانب، مع تراجع بمقدار ٢ سم من الأسفل، ويتم إنهاء الحواف بكسوة خشبية صلبة مطلية بطلاء مقاوم للماء باللون الأبيض، تتضمن الوحدة أيضًا ٤ وسائد مدمجة بأبعاد (٠,٥٥ x ٠,٥٥ م) كما هو موضح في الرسومات، مغطاة بنسيج يتم اعتماده من قبل المهندس. يشمل السعر جميع الإطارات والهياكل الفرعية المطلوبة، بالإضافة إلى التركيب، والتجهيزات، والملحقات، وكل ما هو ضروري وفقًا للرسومات.

وذلك ضمن المواصفات التالية :

١. تصنيع وتوريد وتركيب كاونترات الاستقبال وذلك حسب المخططات التصميمية والصور المرفقة وتعتبر المقدمة الواردة بجدول الاثاث جزء ال يتجزأ من وصف البند والمصنع من خشب board chip with finish Laminate منشأ اوروبي (Kronospan ,EGGER, Finsa) حسب الألوان المحددة ويشمل البند تغليف جميع الأوجه الأفقية لدى مقدم ومتلقي الخدمة بمادة الكورين منشأ كوري.
٢. يشمل العمل تنفيذ التصميم الأمامي للكاونتر من حيث تصنيع وتركيب البروزات للقطع الخشبية المصنعة سواء من الكورين (الأبيض) او خشب اللامنيت او خشب HDF المدهون بالألوان المطابقة لألوان الغرفة حيث من مسؤولية المقاول تامين وتصنيع الألوان المعتمدة لدى المالك والمشتقة من شعار الغرفة بالإضافة لتصنيع وتركيب الشعار المثبت على الواجهة الأمامية.
٣. يراعى بالتصنيع عمل رسس خاص بالشاشات لاختفائها أسفل التوب العلوي للكاونتر ويشمل العمل وحدة ادراج لكل موظف وتنفيذ الفروقات واختلاف البروز ما بين قطع الواجهة الأمامية وحسب الألوان بما لا يقل عن ٨ مم وحسب التفاصيل المرفقة وعلى المقاول تقديم كتالوجات والعينات المطلوب للاعتماد من قبل المهندس المشرف حسب المخططات والتفاصيل المعمارية ويشمل السعر تجهيز الكاونتر للتأسيسات الكهربائية بأنواعها ومداخلها ومخارجها الخاصة بخدمات الكاونتر وكذلك يشمل السعر البانيل من الستانلس ستيل والانارة السفلية (المخفية)
٤. يشمل العمل اعمال الواجهة الخلفية حيثما يلزم وليس بالضرورة كل الكاونترات حيث يلزم تسعير واحدة منها والتي يشمل glass crystal سماكة ١٠مم ويشمل الأفلام المصنعة الاستكرات المطبوعة عالية الجودة بعد تقديم واعتماد تصاميمها التنفيذية من

- المهندس المشرف ويشمل اعمال الشعارات للنجمة وشعار واسم الغرفة باللغتين من مادة
ألاكريليك المضاءة والتثقيب بالزجاج الخاص بهم.
٥. على المورد الاخذ بعين الاعتبار أن يلتزم عند تقديم عرض السعر بالمواصفات والكميات
المطلوبة في هذه الشروط .
٦. توضيح نوع الخشب والكوريان المستخدم في الكاونترات وبلد المنشأ في عرض السعر.
٧. توضيح نوعية الإكسسورات المستخدمة وبلد المنشأ في عرض السعر.
٨. الالتزام بتقديم عينات للمعاينة قبل العمل وأثناءه.
٩. تقديم مخططات تنفيذية للكاونترات في حال الاحالة.
١٠. تحديد المدة الزمنية اللازمة للتوريد في عرض السعر.
١١. ارفاق اسماء وصور المشاريع المشابهة التي تم تنفيذها مع عرض السعر.
١٢. المحافظة على موجودات الموقع ونظافته أثناء العمل من تغطية للموجودات وقبيله.